

# FG520 系列手持式激光光源

FG520 系列手持式激光光源安装有 1~2 个激光器，可发出 1~4 个波长的稳定激光。支持连续波和调制波输出、具有自动关机、单键切换波长、提供 650nm 可见红光，电池低电压检测等实用功能，并可向单模光纤提供 1310nm 和 1550nm 的双向波长激光输出，广泛用于光纤网络领域的安装、运营和维护工作。



FG520A

## 产品参数

规格型号	FG520A	FG520P	FG521
工作波长	1310/1550nm	1310/1490/1550nm	1310/1550/订制 nm
发光器件	FP-LD		
输出功率 (dBm)	-7/-7(1310/1550nm) 或 (0-7 范围内订制)		
调制方式 (HZ)	CW/2Hz(650nm)/270Hz, 1kHz, 2kHz (1310/1550nm)		
光纤类别	SM, MM		
接口类型	FC/ST/SC 通用接口或者 FC/PC 接口		
温度	工作温度: -10°C~+60°C; 储存温度: -25°C~+70°C		
相对湿度	95% (无冷凝)		
电源	可充锂电池可三节 1.5VAA 尺寸的碱性电池, 电池工作时间 45h		
外形尺寸/重量	190mmx100mmx48mm/400g		

★ 可按您的具体需求对仪表订制生产